ТОВ "ФОРТІС МЕДІКАЛ"
ЄДРПОУ 42681926
вул. Сверстюка, 19, м. Київ
+ 38067 494-2182
+ 38063 782-1302
fortismedicalua@gmail.com
www.fortismedical.com.ua

# Пікфлоуметр (спірометр) MSA100

ДАТА ФОРМУВАННЯ 09.06.2626 р.

Вартість: 3740 грн

Артикул: F0459

<strong data-start
data-end="1753">Пікфлоуметр (спірометр) MSA100
— компактний прилад для
вимірювання пікової швидкості
видиху та контролю функції
легень. Використовується при
астмі та ХОЗЛ для щоденного
самоконтролю в домашніх і
амбулаторних умовах, не потребує
живлення та простий у
використанні.

<p data-start="154" data-end="534">Пікфлоуметр (спірометр) MSA100 — це портативний медичний
вимірювання пікової швидкості видиху (PEF) та оцінки функції зовнішнього дихання. Пристрій
застосовується для контролю стану дихальної системи у пацієнтів з бронхіальною астмою,
хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ), а також для профілактичного
самоконтролю в домашніх і амбулаторних умовах.
<p data-start="536" data-end="866">MSA100 дозволяє швидко та наочно оцінити прохідність дихальних шля
своєчасно виявити погіршення дихальної функції та проконтролювати ефективність
призначеної терапії. Регулярне використання пікфлоуметра допомагає пацієнтам і лікарям
приймати обґрунтовані рішення щодо корекції лікування та запобігати загостренням
захворювань.
<p data-start="868" data-end="1181">Прилад має компактну та легку конструкцію, що робить його зручним
щоденного використання вдома, у поліклініках, амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських
пунктах і навчальних закладах. Простий принцип роботи дозволяє застосовувати MSA100 як
дорослим, так і дітям (під наглядом медичного працівника або дорослих).
<p data-start="1183" data-end="1456">Пікфлоуметр виготовлений з безпечних матеріалів, легко очищується та не
потребує джерел живлення, що забезпечує надійність і довговічність експлуатації. Чітка
шкала вимірювань дозволяє швидко зчитувати результати та вести щоденник показників для
подальшого аналізу лікарем.
<p data-start="1458" data-end="1604">MSA100 є ефективним інструментом для щоденного моніторингу стану дихальн
системи та підвищення контролю над перебігом респіраторних захворювань.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Метод вимірювань Потік: Турбінний датчик Обсяг: Інтеграція потоку
Діапазон вимірювань Обсяг: 0,01л ~ 9,99л Потік: 50л / хв ~ 900л / хв
Точність Потік: ± 3% або ± 0,05 л (дивлячись який показник є більшим)Обсяг: ± 10% або ± 20л / хв

(дивлячись який показник є більшим)
Дисплей Сегментний РК 1.8 дюймів
Обсяг пам'яті 300 результатів вимірювань з датою і часом
Параметри що вимірюються ПСВ / ОФВ1

Розміри ВхШхТ 12.6x5.4x2.8 см.
Вага 120г (з батарейками і мундштуком)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Пікфлоуметр (спірометр) MSA100 - 1 штука

Пропозиція дійсна на момент формування.