ТОВ "ФОРТІС МЕДІКАЛ"
ЄДРПОУ 42681926
вул. Сверстюка, 19, м. Київ
+ 38067 494-2182
+ 38063 782-1302
fortismedicalua@gmail.com
www.fortismedical.com.ua

Електрокардіограф “БІОМЕД” BE300A

ДАТА ФОРМУВАННЯ 29.03.2424 р.



Вартість: 24300 грн

Артикул: F0519

Електрокардіограф “БІОМЕД” BE300A трьох канальний використовується в поліклініках, відділеннях кардіології та інтенсивної терапії, а також у відділеннях функціональної діагностики

Електрокардіограф “БІОМЕД” BE300A трьох канальний використовується в поліклініках, відділеннях кардіології та інтенсивної терапії, а також у відділеннях функціональної діагностики.
Функціональні переваги:

Модель BE300A обладнана сенсорним кольоровим дисплеєм 6,2 (800x480);
Екран відображає одночасно 12 каналів ЕКГ;
Термопринтер: висока роздільна здатність, термодрук (40 крапок/мм. по горизонталі, 8 крапок/мм. по вертикалі), ширина паперу 80 мм.

Прилад синхронно реєструє по 12 відведенням та синхронне посилення ЕКГ каналів;
Має декілька режимів роботи: автоматичний, ручний, ритм;
Пам'ять на 40000 записів, можливе збереження даних обстеження без друку на папері;
Інтерфейс зв’язку (LAN порт) для підключення до бази ЕКГ;
Копіювання даних на USB-флеш диск та оновлення програмного забезпечення за допомогою USB порта;
Літієва вбудована батарея великого обсягу перезаряджається. Час роботи не менше двох годин безперервного друку, або не менше семи годин реєстрації без друку на папері (за умов повного заряду);
Прилад автоматично аналізує та інтерпретує дані;
Простота та зручність у використанні;
Компактність та легкість приладу;
До комплекту входить програмне забезпечення для зберігання результатів ЕКГ в базі даних на ПК;
Гарантія 24 місяці (6 місяців на комплектуючі);

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип Трьох канальний/Дванадцяти канальний
Принтер Вбудований термо/Зовнішній лазерний
Відведення ЕКГ 12 стандартних
Режим реєстрації Автоматичний, ручний, ритм
Дисплей 6.2 дюйми, LCD, кольоровий сенсорний
Формат відображення відведень на екрані 3x4, 6x2
Частотна характеристика 0.05 Гц ~ 150 Гц
Коефіцієнт посилення 2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20/10мм/мВ, 10/5мм/мВ і АВТО
Фільтри
Мережі змінного струму: 50Гц, 60 Гц
Дрейфу ізолінії: 0,05Гц, 0.10Гц, 0.20Гц, 0.50 Гц
ЕМГ (м'язкового тремору): 25Гц, 35Гц, 45Гц
Нижніх частот: 75Гц, 100Гц, 150Гц
Коефіцієнт ослаблення синфазних завад менше або дорівнює 100 дБ
Швидкість запису 5мм/с, 6.25мм/с, 12.5мм/с, 25мм/с, 50мм/с
Ширина паперу 80 мм (в рулоні або пачці)
Формат друку
Вбудований термопринтер 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R
Зовнішній лазерний принтер 3x4, 3x4+1R,3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 12x1+1T
Аналіз та інтерпретація Наявність
Пам'ять 40000 записів ЕКГ
Джерело живлення Мережа змінного струму, вбудований акумулятор
Гарантія 24 місяці

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Основний блок BE300A 1 шт.
Кабель ЕКГ 1 шт.
Електроди кінцівок (дорослі) 1 комплект
Електроди грудні (дорослі) 1 комплект
Шнур живлення 1 шт.
Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.
Термопапір в рулоні 1 шт.
Програмне забезпечення 1 шт.
Інструкція з експлуатації 1 екземпляр

Пропозиція дійсна на момент формування.